



# FAANYAGVÉDŐ SZEREK



Fa bútoreinkat és berendezési tárgyainkat hosszú ideig megőrizhetjük, ha megfelelően ápoljuk és védjük azokat a különféle gombák és kártevők ellen.

## PENÉSZGOMBA ÉS KÉKGOMBA

A penészgomba árt a faszervezetnek. Önmagában nem roncsoló hatású, de megköti a nedvességet, ami kedvező feltételeket teremt az egyéb gombafajták megtelepedéséhez.

A kékgomba behatol a fába és elszínezi azt, de nem teszi tönkre.



## FARONTÓ GOMBAFAJTÁK ÉS KÁRTEVŐK

A farontó gombafajták veszélyeztetik leginkább a faszervezeteket. Ha a fa nedvességtartalma hosszabb időn át meghaladja a 20%-ot, akkor az táptalajt kínál különböző gombafajták számára. A megfelelő alapozás hiánya pedig lehetőséget ad a különböző rovarkártevők megtelepedésére.

A **Supralux Xylamon** termékcsalád gombaölő anyagokat tartalmaz, amelyek meggátolják a gombatípusoknak a megtelepedését.

Hatékony védelemhez speciális termékek szükségesek, mint a **Supralux Xylamon impregnálószer** vagy a **Supralux Xylamon Szűrlő szer**, melyek mélyen behatolva a fa szerkezetébe fejtik ki hatásukat.





## Natúr, kezeletlen parketta, felület lakkozása:

- Csiszolja meg a felületet azért, hogy eltávolítsa a szennyeződések és az egyenetlenségeket.
- Alaposan fel kell porszívózni.
- A keletkezett hézagokat kell tömíteni, majd újból csiszolja, portalanítsa, porszívózza.
- Alapozás: Supralux Gemini Tivini
- Lakkozza le felületet, vegye figyelembe a megfelelő rétegszámot és a rétegek felvitele között várja meg a megfelelő száradási időt. A rétegek között mattító csiszolást kell végezni.
- A lakkot használat előtt alaposan keverje fel.
- Olajos fákat, pl. teakfa a csiszolás után rögtön lakkozni kell.

## Korábban lakkozott parketta, felfelület lakkozása:

- Kopott, rossz állapotú parketta esetén: A régi sérült lakkréteget teljesen le kell csiszolni, majd alapozni és a megfelelő termék kiválasztásánál a megfelelő rétegszám felvitele javasolt.
- Ha a bevonat ép, zsírtalanítsa le a felületet és le a felületről a szennyeződések.
- Csiszolja fel matta a felületet és porszívózzon fel alaposan.
- Lakkozza le a felületet, vegye figyelembe a megfelelő rétegszámot és a rétegek felvitele között várja meg a megfelelő száradási időt.

**NE használjon** lakkot melegített, állandóan víznek kitett, korábban olajozott vagy viaszolt felületeken. A festett felületeket csak a réteg teljes keményedése után szabad használni, azaz legkorábban az adott terméken megadott napok számának elteltével vehető igénybe, valamint a termék szagának megszűnése után. A lakk a fát enyhén sárgíthatja.



## Supralux Monolakk egykomponensű parkettalakk

A Supralux Monolakk egykomponensű parkettalakk korszerű poliuretán-alkid alapú lakk amely beltérben fa, parafa valamint más fa padlók védelmére szolgál. Tartós és kopásnak ellenálló réteget képez. Könnyebb felvitelt biztosít a hagyományos hígító tartalmú lakkokhoz képest.

- **parkettára, lambériára**
- **nincs kellemetlen szaga**
- **gyorsan szárad**
- **kiadós**

**Kiadósság:** 12-15 m<sup>2</sup>/L

**Kiszerelés:** 0,75 L, 5 L

Magas / Selyemfényű

